

NUEVO

Fluidos para equipos

HIDRÁULICOS

HIGHTEC HLP 22

Ref. 30004



- DIN 51524, parte 1 y 2 (HL, HLP)
- ISO 6743/4 (HM)
- ISO 11158 (HM)
- AFNOR NF E 48-603 (HM)
- SS 155434
- VDMA 24318
- Vickers I-286-S

Aceite hidráulico de alta calidad que contiene aditivos para evitar la corrosión, el desgaste y el rozamiento. Los aceites HIGHTEC HLP 22 contienen agentes que evitan la suciedad en el sistema hidráulico.

HIGHTEC HLP 32

Ref. 30005



- DIN 51524, parte 1 y 2 (HL, HLP)
- ISO 6743/4 (HM)
- ISO 1158 (HM)
- AFNOR NF E 48-603(HM)
- SS 155434
- VDMA 24318
- Vickers I-286-S

Aceite hidráulico de alta calidad que contiene aditivos para evitar la corrosión, el desgaste y el rozamiento. Los aceites HIGHTEC HLP 32 contienen agentes que evitan la suciedad en el sistema hidráulico.

HIGHTEC HLP 46

Ref. 30006



- DIN 51524, parte 1 y 2 (HL, HLP)
- ISO 6743/4 (HM)
- ISO 1158 (HM)
- AFNOR NF E 48-603(HM)
- SS 155434
- VDMA 24318
- Vickers I-286-S

Aceite hidráulico de alta calidad que contiene aditivos para evitar la corrosión, el desgaste y el rozamiento. Los aceites HIGHTEC HLP 46 contienen agentes que evitan la suciedad en el sistema hidráulico.

HIGHTEC HLP 68

Ref. 30007



- DIN 51524, parte 1 y 2 (HL, HLP)
- ISO 6743/4 (HM)
- ISO 1158 (HM)
- AFNOR NF E 48-603(HM)
- SS 155434
- VDMA 24318
- Vickers I-286-S

Aceite hidráulico de alta calidad que contiene aditivos para evitar la corrosión, el desgaste y el rozamiento. Los aceites HIGHTEC HLP 68 contienen agentes que evitan la suciedad en el sistema hidráulico.

Eurolíquidos

NUEVO

Aceites para transmisiones

INDUSTRIALES

HIGHTEC CLP ISO VG 100

Ref. 40008



- DIN 51517 parte 3 (CLP)
- U.S. Steel 224
- SEB 181 226
- AGMA 250.04, 9005
- David Brown S1.53.101

Aceite para engranajes industriales, de alta calidad, de base mineral, desemulgentes, con muy buena resistencia al envejecimiento y excelente capacidad de carga.

HIGHTEC CLP ISO VG 150

Ref. 40009



- DIN 51517 parte 3 (CLP)
- U.S. Steel 224
- SEB 181 226
- AGMA 250.04, 9005
- David Brown S1.53.101

Aceite para engranajes industriales, de alta calidad, de base mineral, desemulgentes, con muy buena resistencia al envejecimiento y excelente capacidad de carga.

HIGHTEC CLP ISO VG 220

Ref. 40010



- DIN 51517 parte 3 (CLP)
- U.S. Steel 224
- SEB 181 226
- AGMA 250.04, 9005
- David Brown S1.53.101

Aceite para engranajes industriales, de alta calidad, de base mineral, desemulgentes, con muy buena resistencia al envejecimiento y excelente capacidad de carga.

HIGHTEC CLP ISO VG 320

Ref. 40011



- DIN 51517 parte 3 (CLP)
- U.S. Steel 224
- SEB 181 226
- AGMA 250.04, 9005
- David Brown S1.53.101

Aceite para engranajes industriales, de alta calidad, de base mineral, desemulgentes, con muy buena resistencia al envejecimiento y excelente capacidad de carga.

Eurolíquidos

NUEVO

Grasas lubricantes universales

DE ALTA CALIDAD

Grasa lubricante multipropósito

EP 0

Ref. 50004



- DIN 51 502/51 825: GP 0 K-30
- -35°C ... +120°C
- -31°F ... +248°F

Grasa universal de alta calidad a base de aceite mineral, resistente al envejecimiento, semilíquida, a base de jabón de litio con protección pronunciada contra la corrosión y aditivos de alta presión que reducen el desgaste. NLGI 0.

Grasa multipropósito

EP 2

Ref. 50001



- DIN 51 502/51 825: K 2 K-30
- -30°C ... +120°C
- -22°F ... +248°F

Grasa universal de alta calidad a base de aceite mineral con inhibidores de la corrosión y la oxidación. Aditivos EP de alta eficacia confieren a este producto una capacidad de absorción a la presión muy alta. Recomendada para el uso en rodamientos y cojinetes de deslizamiento. Saponificada a base de litio.

Grasa para alta temperatura

ALLTEMP 2

Ref. 50200



- DDIN 51 502/51 825: KP 2 P-30
- -30°C ... +160°C
- -22°F ... +320°F
- MB 265.1
- MAN 284 LI-H2

Grasa universal de alta calidad a base de jabón complejo de litio con inhibidores de la corrosión y la oxidación así como con aditivos de alta presión reductores del desgaste. Recomendada para el uso en todos los sectores, especialmente en casos de plazos de lubricación largos y temperaturas altas constantes.

Grasa multipropósito

NLGI 2

Ref. 50000



- DIN 51 502/51 825: K 2 K-30
- -30°C ... +120°C
- -22°F ... +248°F

Grasa multiusos, saponificada a base de litio con base de aceite mineral. Recomendada para el uso en rodamientos y cojinetes de deslizamiento.

Grasa con complejo de Calcio

CX EP 2

Ref. 50206



- DIN 51 502/51 825: KP 2 N-30
- -30°C ... +140°C
- -22°F ... +284°F

Grasa universal de alta calidad, a base de aceite mineral, resistente al envejecimiento, a base de jabón complejo de calcio con marcada protección anticorrosiva y aditivos de alta presión que reducen el desgaste. NLGI 2. Recomendado para usar en rodamientos y cojinetes de deslizamiento con puntos de lubricación sometidos a presión y temperatura.

Grasa multiusos con sulfuro de

MOLIBDENO MOS2

Ref. 50300



- DIN 51 502/51 825: KPF 2 K-30
- -30°C ... +130°C
- -22°F ... +266°F

Grasa universal de alta calidad a base de aceite mineral con Sulfuro de Molibdeno como lubricante sólido, así como con inhibidores de la corrosión y la oxidación. Recomendada para el uso en rodamientos y cojinetes de deslizamiento con altas cargas cambiantes. Saponificada a base de litio.

Eurolíquidos

NUEVO

Aceites para INDUSTRIA

Aceite sintético para compresores

HIGHTEC VDL 46

Ref. 45016



- DIN 51 506: VDL
- DIN 51524: HLP, HVLPS

Aceite sintético de alto rendimiento para compresores, que consta de polialfaolefinas y modernos aditivos. Contiene aditivos que garantizan una buena protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión.

Aceite multifuncional

UTTO 10W30

Ref. 25013



Aceite multigrado para engranajes especial, de alta calidad, concebido principalmente para vehículos agrícolas con un depósito de aceite para engranaje, hidráulica y frenos húmedos.

- I.H.C: B5 & B-6 Hydran
- JCMAS HK P-041 & -P042
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
- New Holland 82948718
- NH 410 B
- Sauer Sunstrand/Dan-Trans Fluid
- foss: Hydro Static
- Sperry Vickers/ Eaton: I-280-S & M2950S
- Valtra G2-08, G2-B10
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

Aceite para transmisión

SAE 80W - 90 HC (API GL - 5)

Ref. 25000



- API GL-4/GL-5/MT-1
- SAE J2360
- AVTOVAZ
- Mack GO-J
- MAN 341 Tipo E2/Z2/342 Tipo M2
- MB 235.0
- MERITOR
- NATO O-226
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17A/B, 19B

Aceite multigrado para engranajes, de alto rendimiento, a base de síntesis HC. Para cajas de cambio y puentes de transmisiones. Óptima protección al desgaste, garantiza el cambio fácil a bajas temperaturas.

Eurolíquidos

NUEVO

Limpiador de frenos

ROWE



Limpiador de frenos evaporable que no deja residuos de aceite, grasa y suciedades en los frenos de disco y piezas de embrague.

Lubricante de cadena

ROWE



Grasa para cadenas de alto rendimiento para cadenas de motocicletas. Apropriada para anillos O, X y Z. Garantiza la lubricación y adherencia óptimas a la cadena.

Eurolíquidos SAS

Calle 73 # 29 - 20
601 2404326 - 312 346 7657
www.eurolíquidos.com

Bogotá - Colombia

eurolíquidos @eurolíquidos @eurolíquidos

ROWE®

Importador y distribuidor autorizado
para Colombia de Aceites,
Lubricantes y grasas



Eurolíquidos

Eurolíquidos

HIGHTEC MADE IN GERMANY